



Lichtaustritt einstellbar

DE – Installationsanleitung

1. Sicherheitshinweis

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur Fachpersonen dürfen Arbeiten am Stromnetz ausführen. Die Leuchte darf nicht auf ungeeigneten Oberflächen montiert werden. Bei defekten Geräten Stromzufuhr unterbrechen. Defekte Abdeckung ersetzen

2. Produktbeschreibung

LED Aussenleuchte IP65 20 W. Für Wandmontage mit richtbarem Lichtkegel. Hochwertige LED Leuchte für Aussen- und Innenmontage.

Geeignet für Hauseingänge Korridore, Flure und Treppenhäuser.

3. Montage

Öffnen Sie die LED-Leuchte durch öffnen der beiden Halter der Abdeckung. Netzanschlusskabel durch die Gummidurchführung am Leuchten-Boden einführen. Bohrlöcher an der Decke anzeichnen, in Durchmesser und Tiefe zu den entsprechenden Dübeln passende Löcher bohren; Dübel fest in die Bohrungen eindrücken. Leuchte an der Decke befestigen. Danach die Abdeckung auf die Leuchte aufsetzen.

Installation

Der Stromkreis muss mit einem Leistungsschutzschalter abgesichert sein. Schliessen Sie die Kabel an:

L = Stromführender Leiter (braun oder schwarz)

N = Neutraleiter (blau)

PE = Erdung (gelb grün)

4. Technische Daten

Nennspannung: 220–240 V ~ 50 Hz

Lichtleistung: 20W (4 x 5W)

Lichtstrom: ca. 2000 lm

Farbtemperatur: 3000 K

Leistungsfaktor: > 0,5

Installationshöhe: max. 2 m

Schutzart: IP65

Masse: 200 x 100 x 100 mm,

Lebensdauer LED L70: > ca. 35 000 h

Abdeckung: Aluminium

Temperaturbereich: -20 bis +55°C

Konformität: CE Rohs

FR – Notice d'installation

1. Consignes de sécurité

Avant l'installation, contrôler que les câbles électriques ne soient pas sous tension. L'installation ne doit être faite que par des électriciens qualifiés en respectant les réglementations du pays correspondant. Les réparations ne doivent être effectuées que par un atelier spécialisé.

2. Description du produit

La lampe LED IP65 avec 20 W. Capot en aluminium. Direction de lumière ajustable.

Pour montage extérieur, intérieur, et mural.

La lampe est utilisable dans les entrées de maison, un couloir, palier, cage d'escaliers

3. Montage

Ouvrir la lampe avec les deux fermetures. Passer le câble d'alimentation à travers le passe-fil étanche du socle.

Marquer les trous de fixation et percer en correspondance avec les chevilles et vis de fixation. S'assurer que les chevilles soient fermement maintenues et visser le socle de la lampe

Brancher le câble. Fixer le capot diffuseur capot.

Installation

Le circuit électrique doit être protégé avec un dispositif réglementaire.

A connecter:

L = Phase (marron ou noir)

N = Neutre (bleu)

PE = Terre (jaune vert)

4. Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220–240 V ~ 50 Hz

Puissance d'éclairage : 20W (4 x 5W)

Source lumineuse : LED

Flux lumineux : env. 2000 lm

Température du couleur : 3000 K

Facteur de puissance : > 0,5

Hauteur de montage : max. 2 m

Protection : IP65

Dimension: 200 x 100 x 100 mm,

Durée de vie LED L70 : > env. 35 000 h

Couvercle Aluminium

Gamme des températures de service ; -20 à +55°C

Conformité: CE, Rohs