



## DE – Installationsanleitung

### 1. Sicherheitshinweis

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur Fachpersonen dürfen Arbeiten am Stromnetz ausführen. Die Leuchte darf nicht auf ungeeigneten Oberflächen montiert werden. Bei defekten Geräten Stromzufuhr unterbrechen. Defekte Abdeckung ersetzen

### 2. Produktbeschreibung

Aluminium LED Leuchte 12W. Hochwertige LED Leuchte IP65 für Wandmontage. Kleiner Stromverbrauch hohe Energieeffizienz!

Geeignet für Hauseingang, Korridore, Flure und Treppenhäuser.

### 3. Montage

Öffnen Sie die LED-Leuchte durch Öffnen der 2 Schrauben im Alu-Rahmen. Netzanschlusskabel durch die Gummidurchführung am Leuchten-Boden einführen. Bohrlöcher an der Wand anzeichnen, in Durchmesser und Tiefe zu den entsprechenden Dübeln passende Löcher bohren; Dübel fest in die Bohrungen eindrücken. Leuchte an der Wand befestigen. Danach den Alu Rahmen befestigen.

### Installation

Der Stromkreis muss mit einem Leistungsschutzschalter abgesichert sein. Schliessen Sie die Kabel an:

L = Stromführender Leiter (braun oder schwarz)

N = Neutraleiter (blau)

PE = Erdung (gelb grün)

### 4. Technische Daten

Nennspannung: 220–240 V ~ 50 Hz

Lichtleistung: 12W

Lichtstrom: ca. 960 lm

Farbtemperatur: 3000 K

Leistungsfaktor: > 0,5

Installationshöhe: ca. 1.6 m

Schutzart: IP65

Masse: 260 x 125 x 115mm

Lebensdauer LED L70: > ca. 35 000 h

Abdeckung: Aluminium

Temperaturbereich: -20 bis +55°C

Konformität: CE Rohs

## FR – Notice d'installation

### 1. Consignes de sécurité

Avant l'installation, contrôler que les câbles électriques ne soient pas sous tension. L'installation ne doit être faite que par des électriciens qualifiés en respectant les réglementations du pays correspondant. Les réparations ne doivent être effectuées que par un atelier spécialisé.

### 2. Description du produit

La lampe aluminium LED avec 12W.

Pour montage extérieur IP65, intérieur, mural.

La lampe est utilisable dans entré de maison, couloir, palier, cage d'escaliers

### 3. Montage

Ouvrir la lampe avec les deux vis. Passer le câble d'alimentation à travers le passe-fil étanche du socle.

Marquer les trous de fixation et percer en correspondance avec les chevilles et vis de fixation. S'assurer que les chevilles soient fermement maintenues et visser le cadres aluminium de la lampe.

Brancher le câble. Fixer le capot diffuseur avec system bajonet (tourner)

. Vérifier que le capot diffuseur ne bouge pas.

### Installation

Le circuit électrique doit être protégé avec un dispositif réglementaire.

A connecter:

L = Phase (marron ou noir)

N = Neutre (bleu)

PE = Terre (jaune vert)

### 4. Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220–240 V ~ 50 Hz

Puissance d'éclairage : 12W

Flux lumineux : env. 960 lm

Température du couleur : 3000 K

Facteur de puissance : > 0,5

Hauteur de montage : env. 1.6 m max. 2 m mural

Protection : IP65

Dimension: 260 x 125 x 115mm

Durée de vie LED L70 : > env. 35 000 h

Couvercle Aluminium

Gamme des températures de service ; -20 à +55°C

Konformität: CE, Rohs