



Modelle / Version 2x3.5W oder 2x6W, 2x8W, 2x10W

DE – Installationsanleitung

1. Sicherheitshinweis

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur Fachpersonen dürfen Arbeiten am Stromnetz ausführen. Die Leuchte darf nicht auf ungeeigneten Oberflächen montiert werden. Bei defekten Geräten Stromzufuhr unterbrechen. Defekte Abdeckung ersetzen

2. Produktbeschreibung

Flache LED Wandleuchten IP65. Flache LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage. Kleiner Stromverbrauch hohe Energieeffizienz!

Geeignet für Aussenwände, Korridore, Flure und Treppenhäuser.

3. Montage

Befestigen Sie den Montagebügel mit 2 Schrauben. Netzanschlusskabel durch die Gummidurchführung am Leuchten-Boden einführen. Leuchte an der Wand resp. am Montagebügel befestigen. Abdeckung richten und befestigen.

Installation

Der Stromkreis muss mit einem Leistungsschutzschalter abgesichert sein. Schliessen Sie die Kabel an:

L = Stromführender Leiter (braun oder schwarz)

N = Neutraleiter (blau)

PE = Erdung (gelb grün)

CCT + Power



Switch

Einstellbar CCT: 2700K, 3000K, 4000K

Modell 20W: 2x6W, 2x8W, 2x10W

4. Technische Daten

Nennspannung: 220–240 V ~ 50 Hz

Lichtleistung 11.5cm: 2x3.5W

Lichtleistung 26cm: 2x6W, 2x8W, 2x10W

Lichtstrom: 2x.400lm, oder 2x720lm -2x1500lm

Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K

Leistungsfaktor: > 0,5

Installationshöhe: ca. 1.6m

Schutzart: IP65

Masse: 115x30x90mm oder 260x38x91mm

Lebensdauer LED L70: > ca.50 000 h

Abdeckung: Aluminium

Temperaturbereich: -10 bis +55°C

Konformität: CE, Rohs

FR – Notice d'installation

1. Consignes de sécurité

Avant l'installation, contrôler que les câbles électriques ne soient pas sous tension. L'installation ne doit être faite que par des électriciens qualifiés en respectant les réglementations du pays correspondant. Les réparations ne doivent être effectuées que par un atelier spécialisé.

2. Description du produit

La lampe LED plat IP65 pour montage mural.

Pour montage intérieur, mural ou extérieur.

La lampe est utilisable dans les murs un couloir, palier, cage d'escaliers

3. Montage

Marquer les trous de fixation et percer en correspondance avec les chevilles et vis de fixation. S'assurer que les chevilles soient fermement maintenues et visser le part de montage de la lampe. Brancher le câble. Fixer le capot. Attention que l'eau ne peut pas entrer à l'intérieur de la lampe. Vérifier que le capot aluminium ne bouge pas.

Installation

Le circuit électrique doit être protégé avec un dispositif réglementaire.

A connecter.

L = Phase (marron ou noir)

N = Neutre (bleu)

PE = Terre (jaune vert)

CCT + Power



Switch

Réglage CCT : 2700K, 3000K, 4000K

Version 20W: 2x6W, 2x8W, 2x10W

4. Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220–240 V ~ 50 Hz

Puissance d'éclairage 11.5cm : 2x3.5W

Puissance d'éclairage 26cm : 2x6W, 2x8W, 2x10W

Flux lumineux : 2x.400lm, oder 2x720lm -2x1500lm

Température du couleur : 2700K, 3000K, 4000K

Facteur de puissance : > 0,5

Hauteur de montage : ca. 1.6m

Protection : IP65

Dimension: 115x30x90mm oder 260x38x91mm

Durée de vie LED L70 : > env. 50 000 h

Couvercle aluminium

Gamme des températures de service ; -10 à +55°C

Konformité: CE, Rohs